

SEPTIK 360

BIODEGRADANT POUR FOSSES SEPTIQUES ET TOILETTES CHIMIQUES



AVANTAGES

- pH neutre
- Respect de l'environnement (par rapport aux rejets DBO / DCO)
- Non agressif / respectueux des surfaces, n'abîme pas les surfaces ni les équipements
- Produit hautement concentré
- Produit performant
- Action de nettoyage continue
- Sans vapeur nocive
- Elimination des odeurs



CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide bleu
Parfum : Menthe
Densité : 1.00 - 1.02
pH : 7.00 - 8.00

CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L - Réf. OR3602



Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Produit non classé selon le règlement CLP.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

APPLICATION

Produit biotechnologique pour le traitement des fosses septiques et des toilettes chimiques (toilettes de chantier, foires, bateaux, camping-car...).

Réduit les problèmes d'odeurs et les risques d'obstruction ou de débordement en dégradant les matières organiques, papier toilette, huiles et graisses...

MODE D'EMPLOI

SEPTIK 360 est un produit prêt à l'emploi.

Fosses septiques : verser la dose de SEPTIK 360 dans la cuvette des toilettes puis tirer la chasse d'eau.

Installations résidentielles		Installations commerciales	
Traitement préventif			
Dosage	Fréquence	Dosage	Fréquence
1 à 2L	3 mois	2L	1 mois
Traitement curatif			
Dosage	Fréquence	Dosage	Fréquence
1 à 1.5L	1 mois	4L	1 mois

Toilettes chimiques : vidanger et nettoyer le réservoir. Ajouter le volume d'eau de départ prescrit. Verser 5ml de SEPTIK 360 pour 1L de capacité du bac de récupération (50ml / 10L, 250ml / 50L, 500ml / 100L).

ORAPI®

225 allée des Cèdres
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 01150 SAINT VULBAS - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com